



# גולד פלקס 2000 Gold FLEX 2000

לאיטום צינורות ותעלות כבילה

מלגול.  
קדמת  
הטכנולוגיה



## Gold FLEX 2000

GoldFLEX 2000 הוא חומר איטום חד רכיבי עמיד בפני אדים ומים לאיטום אמין של צינורות ותעלות כבילה מתחת לפני הקרקע. הוא מבטיח איטום אמין גם בשימוש עם חומרים בעלי תכונות עם שונות גבוהה. מתאים לאיטום דליפות באזורים עם מים זורמים.

תיאור  
מוצר

תכונות  
טכניות

שם המוצר	GoldFLEX 2000
מספר פריט	120610
בסיס כימי	פוליאולפין
גוון	אפור
מרקם	דמוי משחה, אינו שוקע
ריח	ללא ריח
תכולת ממיסים	ללא ממיסים
צפיפות	1.6 גר/סמ"ק (DIN EN ISO 1-1182)
משקל	0.94 ק"ג לתרמיל
טמפרטורת יישום	בערך +5°C עד +35°C
טמפרטורת הבסיס	בערך +5°C עד +35°C
כמות נדרשת	בערך 1.6 ק"ג לליטר נפח
תעודות בדיקה/ אישורים	דו"ח בדיקה MFPA Leipzig מס': U / 5.1 / 08 - 043
עמידות ללחץ מים	עד למקסי' 0.75 בר (עמוד מים של 7.5 מטר)
אריזה	תרמיל פלסטי 850 גר'   20 תרמילים לקרטון
אחסון	באריזה מקורית סגורה ושלמה במקום יבש וללא אור שמש ישיר
אורך חיי מדף	בערך שנתיים בטמפ' של +20°C
סילוק	ניתן לזרוק באתרי הפסולת העירונית או במפעלי שריפת פסולת, תוך התחשבות בתקנות לסילוק פסולת מקומיות
ניקיון כלים	מיד לאחר השימוש בחומר ניקוי אוניברסלי
אביזרים	אקדח השמה עם פיה גמישה   פריט מס' 120620 פיה גמישה   פריט מס' 120630





# גולדפלקס 2000 Gold FLEX 2000

מלגול.  
קדמת  
הטכנולוגיה

- GoldFLEX 2000 הינו חומר איטום שאינו מתקשה לאיטום של תעלות תקשורת, חללים, וכו' כנגד לחות ולחץ מים. הוא אינו מתייבש ונשאר תמיד גמיש.
- GoldFLEX 2000 אטום מפני מים ואדים ומבטיח צימוד לתשתיות יבשות ורטובות/ לחות כאחד.
- GoldFLEX 2000 גם מתאים לאיטום דליפות באזורים עם מים זורמים.

יישום

- הכנה:**
- על התשתית להיות נקיה מגריז, זפת, שמן או חלקים רופפים.
  - מתאים לתשתיות: בטון, לבנים, טיח, גבס או כל חומר בניה מינרלי אחר, כמו כן קרמיקה, PVC, פוליאטילן ופוליפרופילן.
  - לפני היישום, יש לחמם את GoldFLEX 2000 ל 20 + לערך על ידי השריה במים חמים כדי להבטיח סמיכות ונוחות עבודה אופטימליים.
  - יש לנקות את החלק הפנימי של התעלה בעזרת מברשת מתאימה להסרת אבק, חול וכל חלקיק חופשי אחר.

התקנה

- התקנה:**
- לפני יישום של GoldFLEX 2000, חסם הבטחה מקצף PUR די-רכיבי מיושם בתעלה בעומק של כ 10 ס"מ.
  - תרמיל GoldFLEX 2000 אז מוכנס לאקדח ומשחת GoldFLEX 2000 מוזרקת אל תוך המרווח המעגלי מהחסם לכיוון פני הקיר.
  - עובי שכבת GoldFLEX 2000 צריך להיות 12 ס"מ לפחות.
  - לאחר איטום תעלת הכבלים, יש לנענע קלות את הכבלים ולמלא כל מרווח ב GoldFLEX 2000
  - חובה לוודא שאין כוחות מתיחה או לחצים על הכבלים לאחר האיטום.
  - לוחצים אז בחוזקה ומחליקים את פני חומר האיטום בעזרת שפכטל מתחתי צר ומשאירים מרווח של כ 1 ס"מ מפני הקיר, אשר ממלאים עם טיח צמנטי ביבוש מהיר להבטחה נוספת של פתח התעלה.
  - אם יש צורך בהשחלת כבל נוסף (חדש), מסירים את פקק הטיח ודוחפים את הכבל דרך חומר האיטום. יש לאטום מחדש את התעלה בעזרת GoldFLEX 2000



1. מילוי המרווח הטבעתי	2. הזרקת GoldFLEX 2000	3. מים נוזלים
4. יישור פני הקיר בטיח צמנטי	5. החלקת חומר עודף	6. כבר אין דליפה



# גולד פלקס 2000 Gold FLEX 2000

מלגול.  
קדמת  
הטכנולוגיה

GoldFLEX 2000 אינו מכיל חומרים מסוכנים ואיננו מהוו בעיה כל שהיא באשר לטיפול או יישום. למיטב ידיעתנו, הוא איננו מכיל חומרים המזיקים למי תהום או שעלולים לגרום לבעיות בריאותיות או תגובות אלרגניות אצל המשתמש. למרות זאת, אנו ממליצים על שמירת רמת היגיינה נאותה במשך היישום ועל רחיצת ידיים לפני טיפול במאכלים.

בטיחות

- כל המידות והנתונים של עלון מידע זה משקפים תוצאות של בדיקות מעבדה אשר בוצעו בקפידה.
- חריגות מהערכים המוגדרים על ידינו בתנאי מעבדה אפשריות בשל תנאי עבודה או תנאים סביבתיים אשר אינם בשליטתנו.
- הנתונים שבעלון המידע ישימים למוצר שסופק על ידינו.
- נתוני המוצר תואמים את המפרט בגרמניה. חריגות ייחודיות למדינות מסוימות אפשריות ולא נלקחו כאן בחשבון.

עקרונות  
בסיסיים

- הנתונים הטכניים משקפים את ידיעתנו על GoldFLEX 2000 נכון לכתיבת שורות אלו. הם מיועדים להוות מידע למשתמש בלבד. מכיוון שאין אנו מודעים לתנאי הסביבה של היישום וההתקנה, באחריות המשתמש לבדוק בקפידה שהמוצר מתאים ליעודו. בשל המרכיבים השונים באתר היישום ותנאי העבודה בשטח, אין ביכולת MASTERTEC לספק ערכות כלשהי לתוצאה של העבודה. תביעות הנובעות מכל מערכת יחסים משפטית יכולות להיות מוכרות רק במקרה של כוונה מכוונת או רשלנות חמורה, ללא התחשבות בהצהרות המובאות כאן או בעצות שניתנו בעל פה. במקרה זה על המשתמש להוכיח כי הוא סיפק ל MASTERTEC בכתב את כל המידע הדרוש כדי להעריך נכונה את מצב ההתקנה בזמן סביר. המובא כאן בכפוף לשינויי מפרט מוצר נדרשים או לפיתוחים נוספים. MASTERTEC אינה מתכוונת לפגוע בזכויות של צד שלישי כלשהו במסירת מידע זה. גיליון הנתונים המעודכן ביותר חל בכל מקרה. התנאי והגבלות המכירה וההספקה המתאימים שלנו חלים.

הגבלת  
אחריות