

GoldPUB652

חומר איטום פוליאוריטני ביטומני דו רכיבי על בסיס מים



ידידותי לסביבה

דו רכיבי



- Gold PUB652 הינו חומר איטום פוליאוריטני-ביטומני דו רכיבי, 100% מוצקים, בטול מדללים, רב שימושי, ללא תפרים, קל ליישום
- משמש לאיטום וציפוי חניונים, גשרים, אולמות ספורט, בתי ספר ובמקומות בהם נדרשת שכבה אלסטית עמיד בשחיקה
- שומר על גמישותו לאורך זמן ובעל כושר הדבקת מעולה למירב התשתיות, בעל יכולת איטום מעולה ועמידות במגוון רחב של כימיקלים
- קל לניקוי ולתחזוקה

תאור מוצר

- גוון: שחור
- אחוז מוצקים (בק"ג): $98 \pm 2\%$
- דילול: ללא דילול
- ניקוי כלים: לנקות מיד אחרי השימוש עם מדלל 114 או שווה ערך
- כושר כיסוי מחושב תיאורטי: 1.4 ק"ג/מ"ר/1000 מיקרון
- טמפרטורת הסביבה בזמן היישום: $10-30^{\circ}\text{C}$
- זמן המתנה לפני צביעה 25°C : עשר דקות
- יחס ערבוב (בק"ג): A=4 | B=1
- זמן ייבוש: להליכה - 24 שעות | בין שכבות - 72 שעות | ייבוש סופי - 7 ימים
- חי מדף בטמפ': $20-25^{\circ}\text{C}$ | שנים עשר חודשים
- * מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

נתונים טכניים

- ללא תפרים
- קל ליישום
- גמיש
- קל לניקוי ולתחזוקה

תכונות מיוחדות

- חניונים | מבנים תת קרקעיים | גשרים | בתי ספר
- גגות | תעשיות מזון ופרמצבטיקה | מחסנים | מתקנים הנדסיים

שימוש מומלץ

- רולר, נעלי קוצים, מגב משוון

ציוד ליישום

- ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של המערכת
- הוסף את המקשה (מרכיב "B") לרכיב הבסיס (מרכיב "A") וערבב בצורה יסודית
- חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו

ערבוב

- 22 ק"ג (A - 18 ק"ג | B - 4 ק"ג)

אריזה (משקל סט)



ידידותי לסביבה



דו רכיבי



הוראות בטיחות

בטיחות ואחריות

- לא למאכל
- רחץ ידיים לאחר השימוש במים וסבון

בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי **מלגול** יכולים להיות מסוכנים לבריאות, לגרום לשרפה או לפיצוץ, יש לנקוט באמצעי זהירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות

היצרן ערב לכך שמוצריו תקינים וללא פגמי יצור. חובתו הבלעדית של היצרן והשיפוי היחיד של רוכש הסחורה ביחס למוצרי החברה יהיה מוגבל, ונתון לשיקול דעתן של היצרן באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש הסחורה בסכום החשבונית של המוצר שאינו נפול תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מקסימום 5 (חמישה) ימים מתאריך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר מתאריך פקיעת תפוגת חיי המדף של המוצר, או שנה אחת מתאריך משלוח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. כישלון של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפוי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

ליצרן אין כל אחריות נוספת בנוגע למוצר מלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרומזת, הקבועה על פי חוק כגון אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה היצרן לא ישא באחריות עקיפה, אחריות תוצאתית, או בנזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של היצרן הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעל פה או נכתבה בדפי המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמין ומקצועי, אך בכל מקרה המידע והמוצר מיעדים ללקוחות בעל יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית ולכן על הקונה מוטלת האחריות להתאמת המוצר לדרישותיו או ליישומים ספציפיים, ואמולק על כן מאמינה כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינויי באופני היישום או עריכת אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתו או אחריותו של היצרן לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותו של היצרן או אחריותו הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשורים ל/או הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתעוררת התלונה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, היצרן לא ישא באחריות לכל תביעה למקרים תוצאתיים או למקיי צד "ג".