

BORNER TEK



רולקה ביטומנית

BORNER TEK רולקה ביטומנית טרפזית לאיטום פינות.

- ניתן להתקין את הסרט המיוצר מפולימר ביטומני הן בהתקנה קרה והן בריתוך.
- מאפשר ישום מידי של יריעות בריתוך מייד לאחר התקנתו.
- בהיותו טרפזי (קטום), הוא פותר בעיות מבניות ומאפשר עבודה על גבי חצץ **ובולט** ופינות לא מושלמות.

תיאור מוצר

BORNER TEK הוא סרט גמיש, עשוי מפולימר ביטומני וניתן ליישום הן בהתקנה קרה והן בריתוך.

- התכונות הידידותיות למשתמש מאפשרות ישום וחיבור מהירים.
- ניתן לחברו הן בצורה אופקית והן בצורה אנכית לחלקי המבנה, וגם במשטחים.
- בגמישותו הוא מתאים את עצמו בעת ההתקנה במיוחד לחלקים עגולים וכן לכיסוי מעברים שאינם מוחלקים. (מתאים גם לעבודה מסביב לצנרת **חודרת**).

הגדרות ושימושים

- יש לפרוש את הרולקה- **BORNER TEK** על גבי משטח חיבור נקי ויבש, ולחתוך למידה הדרושה. לחמם את משטח המגע על ידי מבער או מפוח של אוויר חם, ולאחר מכן להדביק למקום המיועד.

הנחיות ליישום

- ישום בעת ששוררת טמפרטורה נמוכה, ועיצוב של חיתוכים קטנים עלולה לגרום להופעת סדקים בשכבה העליונה, הגם שסדקים אלה אינם משפיעים על התפקוד.
- באמצעות התקנת **BORNER TEK** יכול המתקין להימנע מהצורך לאטום זוויות של 90 מעלות. הצלע הרחבה מיצרת רולקה תיקנית של 5 ס"מ.

אחסנה

לאחסן במקום קריר ויבש.
 יש להימנע מחשיפה לאור שמש.

טבלה טכנית	
פולימר ביטומני וחומר מילוי	
כ-20mm	עובי
כ-50mm	רוחב
1106	טמפרטורת ריכוך לפי R.U.K.
יריעה	הצד העליון
כ-25 מ"מ בקרטון	אורך גליל
כ-5.5 Kg	משקל גליל
4 גלילים לקרטון 24 קרטונים למשטח	אריזה