

GoldFLEX

יריעה ללא שריון/זיון

SOPREMA
GROUP



יריעה ביטומנית ללא שריון בעלת 1000% התארכות המכילה כמות גדולה של פולימר אלסטומרי מסוג SBS

**תיאור
מוצר**

היריעה מיועדת לאיטום תפרי התפשטות, סדקים, חיבור אלמנטים חודרים למבנה

שימושים

היריעה גמישה מאד, עובדה המקנה לה הדבקה מעולה ויכולת גישור בתפרים דינמיים

תכונות

היריעה מוכרת בזירגון המקצועי גם "יריעה ללא זיון"

גליל: 1מ' רוחב X 5מ' אורך

צבע: שחור

מגיע במארז עץ
יש לאחסן בשכיבה תוך הפרדה בין הקומות ע"י לוח עץ

**אריזה
ואחסון**

איטום
תשתיות
בנייה ירוקה
גזות קלים
אביזרי עזר

מלגול.
קדמת
הטכנולוגיה

GoldFLEX

יריעה ללא שריון/זיון

SOPREMA
GROUP

נתונים
טכניים

יריעה ללא שריון/זיון ממבראנה ביטומית מותאמת SBS בלתי מזוינת בעובי 5 מ"מ				
תכנות	נוהל	יחידה	ביטוי התוצאה	ערך או קביעה
אורך	EN 1848-1	מ'	MLV	6.0
רוחב	EN 1848-1	מ'	MLV	1.0
עובי	EN 1848-1	מ"מ	MDV	5.0 ± 0.3
תכולת המילוי				0%
מסה	EN 1849-1	ק"ג/מ"ר	MDV	5.2 0.52±
אטימות למים (נוזל)	EN 1928	kPa	MLV	300
תכונות חוזק				
התארכות בקריעה בכיוון אורך	NEN ISO 37	%	MLV	1500
התארכות בקריעה בכיוון רוחב	NEN ISO 37	%	MLV	1500
עמידות באדי מים בתנאי בלייה מלאכותית	EN 1296 & EN 1931	-	עבר	עבר
עמידות בזרימה בטמפרטורות גבוהות	BAB 7.06	°C	MLV	90
נקודת הריכוך (ring&ball)	EN 1427	°C	MLV	125°C
עמידות בהולם				
אלומיניום	EN 12691	מ"מ	MLV	500
EPS 150		מ"מ	MLV	2000
גמישות בטמפרטורה נמוכה	EN 1109	°C	MLV	-25
תגובה לאש	EN 13501-1	-	דירוג אירופי	F
התיישרות	EN 1848-1	-	עבר	עבר
פגמים נראים	EN 1850-1	-	פגמים נראים	אין פגמים נראים

MLV = הגבלות ערכי יצרן

MDV = הצהרות ערכי יצרן