

Gold KOBauflex

צווארונים ניקוז לקירות ולרצפות

הטכנולוגיה
 קדמת
 מלגול.



צווארונים ניקוז מיועדים לאיטום חדרות צנרת ומרחבים בעל עמידות לזמן רב, מיועד במיוחד לאזורי מעמס קריטי בכנייני מגורים ותעשייה. אזורים מועדפים לשימוש הם: **חדרים רטובים, בריכות שחייה, מטבחים, מעבדות ואזורים בהם מעבדים מזון.** המוצר עמיד בפני כימיקלים רבין וגם עמיד בלחץ מים.

תאור
 מוצר

יש למרוח את חומר האיטום/ ההדבקה לפי המפרט באיזור המסויים בשכבה ראשונה על ידי מברשת. לאחר מכן יש להניח את הצווארון בתוך החומר הלח ולהימנע מיצירת קפלים, בהמשך יש ללחוץ על המותקן באמצעות שפכטל ולוודא שהמותקן חדר לשכבת האיטום או ההדבקה באופן מושלם. התשתית חייבת להיות חזקה כדאי לשאת את העומס הנדרש, יבשה, נקיה מאבק, מלכלוך, ומכל דבר שיכול להפריע לכושר ההדבקות. באיזורים סדוקים או בלתי מפולסים יש למלא בחומרי מילוי מתאימים. איזורים רופפים או בליטות חדות יש לסלק לפני ההתקנה.

יישום

צורת אספקה		צמג NBR בד PES	אזור איטום של החומר שכבת החומר	מפרט מבנה טכני
רוחב כללי (מ"מ)	תחום איטום	צמג NBR אפור	פולימר צבע	דף מפרט אלסטומר
100x100	כ- 70x70	55° Sh±5°	קשיות DIN 53519 חלק 2	
120x120	כ- 80x80	11N/mm ²	כוח לקריעה DIN 53504	
150x150	כ- 100x100 *	500%	התארכות בקריעה DIN 53504	
200x200	כ- 130x130	כ- 25%	מערכת לחץ 22 ש"י / 70°C	
250x250	כ- 180x180	עמיד סקלה סדקים-0	(VDA 675217)	
300x300	כ- 220x220	עמיד	DIN 53509 עמידות באוזון	
350x350	כ- 290x290	עמיד	עמידות כנגד כימיקלים	
		100°C עד -40°C	עמידות בטמפרטורות	

* מומלץ ביותר עבור אינטרפוצים בחדרים רטובים

שכבות: בד PES. פליס
 חדרות: 6 עד 120 מ"מ

מברשת, מרית /
 חומרי שיקוע
 חומרי שיקוע בהתאם להוראות היצרן, חיספוס המשטח ואופן הביצוע.

במקום יבש קר וסגור

אחסון

הגן על KOBauflex® "צווארונים" ניקוז לקירות ולרצפות ממזק מכאני במשך עבודות הבנייה. עבודות נוספות יש לבצע על פי הוראות היצרן.

הערה