

הפתרון האידיאלי למניעת חדירת מים לאורך צנורות העוברות ביציקות הבטון לרוחב ולאורך. מונע מהרטיבות לחדר את המבנה לאורך הדופן החיצונית של הצינור. ניתן ליישם את צווארון האיטום רונדו על כל צינור בעל דופן חלקה.

## GoldRondo

**קולר לאיתום צנרת המוכנסת ליציקות**



- קולר איטום רונדו מתאים לצינורות חודרים דרך רצפות, קירות ופירים בטון ואוטם בין הבטון בלחץ מים של עד 5 BAR.

**תיאור מוצר**

- קולרי רונדו מסופקים עם חבקי מתחת להיזוק על גבי הצינור
- יש לנקיות צינורות מלולדים לפני התקנתה
- יש להכניס את צווארון האיטום רונדו מקופה הצינור ולהחליק אותו לאורך הצינור לפני התקנת הצינור ולמכוון באמצעות הקיר / רצפה
- ניתן להתקין את קולרי האיטום רונדו ביותר קלות אם משרים אותו במים חמימים 5-10 דקות לפני התקנתה
- יש לוודא כי סייבר בטון של לפחות 5 ס"מ. המרחק מבריח חיזוק או מרכיבים אחרים חייב להיות לפחות 3 ס"מ
- השתמש בمبرיג לחיזוק החבק כדי להבטיח שקולר האיטום רונדו לא יזוז בזמן יציקת הבטון
- בזמן יציקה, יש לוודא מגע מלא עם הבטון ולמנוע כי סייבר או אבני בMargu ישיר עם הקולר וזאת על ידי ייברzieה טובה באזור

**התקינה**



- גוון: יירוק (DN 400 - DN 10)
- חומר יירוק: TPE
- טמפרטורת שימוש: בערך 30°C - +70°C
- עמידות לחץ מים: 5 BAR (ירוק)
- קיימן במידות רוחות בין 320 מ"מ ל-1,200 מ"מ חלקים ורק בהזמנה מיוחדת
- המוצר נבדק ועומד בפניו חומצות.

**מפורט טכני**